

TOMBO No.9082

ナフロン[®] シールテープ



特 長

- **作業の効率化が図れます**
ネジ継手に巻くだけで簡単にシールできます。
- **脱着が非常に簡単です**
PTFEは摩擦係数が小さいので、ネジ込みが簡単です。
PTFEは焼付もまったくないので、脱着が非常に簡単です。
- **使用流体に侵されず、汚染もしません**
PTFE製なので、流体汚染の心配がありません。
- **広範囲の温度で使用できます**
-200℃～260℃が温度範囲(目安)です。
※上記数値は、当社での実験データの実績などにもつき適正可能性を記載したものであり、個々の使用条件を規定することができないため目安としています。

標準包装と寸法

厚さ	幅	長さ
0.1mm	13mm	5m、15m

プラスチック製リールに巻き、10巻1セットで化粧紙ケースに入れてあります。

※PTFE：ポリテトラフルオロエチレン

※ナフロンはニチアス㈱の登録商標です。
※TOMBOはニチアス㈱の登録商標です。

用 途

水、蒸気、油、化学薬品、溶剤などの配管ネジ継手シール、ボルトやナット部のシール



⚠ 警 告

- ガスには使用しないでください。
- ナフロン製品は、人体移植や体液、生体組織に接触する用途には使用しないでください。
- ナフロン製品は焼却しないでください。

(禁止)



●このカタログに記載された内容は予告なく変更することがあります。



ニチアス株式会社

<http://www.nichias.co.jp/>

工業製品事業部 〒105-8555 東京都港区芝大門1-1-26 TEL 03-3433-7200
東京 TEL 03-3438-9726 大阪 TEL 06-6252-1371
名古屋 TEL 052-611-9211 九州 TEL 092-531-3035